

Pneus - Carga x pressão

GoodYear

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	MONTAGEM	PRESSÃO DE INFLAÇÃO (LB/ POL ²)																			
			40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	
7.50R16	113/112	DUPL0 (Kg)	750	800	870	915	990	1005	1085	1120												
		SIMPLES (Kg)	800	850	925	965	1000	1060	1120	1150												
7.50R15	125/133	DUPL0 (Kg)								1370	1440	1515	1585	1655	1725	1790	1860	1925	1995	2060		
		SIMPLES (Kg)								1450	1525	1600	1675	1750	1825	1895	1970	2040	2110	2180		
7.50R16	122/120	DUPL0 (Kg)	700	770	840	905	970	1035	1095	1160	1220	1280	1340	1400								
		SIMPLES (Kg)	750	825	900	970	1040	1105	1175	1240	1305	1370	1435	1500								
8.25R15	143/141	DUPL0 (Kg)								1770	1800	1890	1980	2065	2155	2240	2325	2410	2490	2575		
		SIMPLES (Kg)								1810	1905	2000	2095	2185	2280	2370	2460	2550	2635	2725		
8.00R20	141/137	DUPL0 (Kg)								1760	1850	1940	2030	2120	2210	2300						
		SIMPLES (Kg)								1970	2070	2175	2275	2375	2475	2575						
	146/143	DUPL0 (Kg)								1935	2040	2140	2240	2340	2440	2535	2630	2725				
		SIMPLES (Kg)								2130	2245	2355	2465	2575	2685	2790	2895	3000				
10.00R20	148/145	DUPL0 (Kg)								1925	2030	2130	2230	2330	2425	2520	2620	2715	2805	2900		
		SIMPLES (Kg)								2095	2205	2315	2420	2530	2635	2740	2845	2945	3050	3150		
	150/147	DUPL0 (Kg)								2045	2150	2260	2365	2470	2570	2675	2775	2875	2975	3075		
		SIMPLES (Kg)								2225	2345	2460	2575	2690	2800	2915	3025	3135	3240	3350		
11.00R20	149/143	DUPL0 (Kg)								2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900				
		SIMPLES (Kg)								2310	2460	2550	2670	2790	2905	3020	3135	3250				
	150/146	DUPL0 (Kg)								2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900				
		SIMPLES (Kg)								2300	2420	2540	2660	2780	2895	3010	3125	3240	3350			
11.00R22	151/147	DUPL0 (Kg)								2110	2225	2335	2445	2550	2660	2765	2870	2970	3075			
		SIMPLES (Kg)								2370	2495	2620	2740	2860	2980	3100	3220	3335	3450			
	152/149	DUPL0 (Kg)								2400	2500	2600	2650	2770	2890	3000	3080	3160	3250			
		SIMPLES (Kg)								2500	2630	2740	2900	3020	3140	3250	3350	3450	3550			
	146/143	DUPL0 (Kg)								1935	2040	2140	2240	2340	2440	2535	2630	2725				
		SIMPLES (Kg)								2130	2245	2355	2465	2575	2685	2790	2895	3000				
11R22.5	148/149	DUPL0 (Kg)								1935	2030	2130	2230	2330	2425	2520	2620	2715	2805	2900		
		SIMPLES (Kg)								2095	2205	2315	2420	2530	2635	2740	2845	2945	3050	3150		
	150/147	DUPL0 (Kg)								2045	2150	2260	2365	2470	2570	2675	2775	2875	2975	3075		
		SIMPLES (Kg)								2225	2345	2460	2575	2690	2800	2915	3025	3135	3240	3350		
12.00R20	154/149	DUPL0 (Kg)								1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234		
		SIMPLES (Kg)								1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	
	149/145	DUPL0 (Kg)								2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900				
		SIMPLES (Kg)								2310	2430	2550	2670	2790	2905	3020	3135	3250				
12R22.5	150/147	DUPL0 (Kg)								2130	2245	2355	2465	2575	2685	2790	2895	3000				
		SIMPLES (Kg)								2380	2505	2630	2755	2875	2995	3115	3235	3350				
12.00R24	156/153	DUPL0 (Kg)								2485	2630	2770	3110	3245	3380	3515	3650					
		SIMPLES (Kg)								2945	3100	3255	3405	3555	3705	3855	4000					
205/75R17.5	124/122	DUPL0 (Kg)					990	1050	1110	1170	1230	1285	1345	1400	1460	1500						
		SIMPLES (Kg)					1030	1090	1150	1210	1275	1330	1390	1450	1510	1600						
215/75R17.5	126/124	DUPL0 (Kg)								1135	1200	1270	1340	1405	1470	1535	1600					
		SIMPLES (Kg)								1205	1275	1350	1420	1490	1560	1630	1700					
235/75R17.5	130/128	DUPL0 (Kg)								1225	1300	1375	1450	1520	1590	1660	1730	1800				
		SIMPLES (Kg)								1295	1375	1450	1530	1605	1680	1755	1825	1900				
275/70R22.5	148/145	DUPL0 (Kg)								1765	1870	1965	2065	2160	2255	2350	2455	2535	2630	2720	2810	2900
		SIMPLES (Kg)								1920	2030	2135	2240	2345	2450	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3150
	148/145	DUPL0 (Kg)								1990	2095	2200	2305	2405	2505	2605	2705	2805	2900			
		SIMPLES (Kg)								2165	2275	2390	2500	2615	2720	2830	2940	3045	3150			
275/80R22.5	148/145	DUPL0 (Kg)								1995	2100	2205	2305	2410	2510	2610	2710	2805	2905	3000		
		SIMPLES (Kg)								2160	2275	2385	2500	2610	2720	2825	2935	3040	3145	3250		
	151/148	DUPL0 (Kg)								2095	2205	2315	2420	2530	2633	2740	2845	2945	3050	3150		
		SIMPLES (Kg)								2295	2415	2535	2655	2770	2885	3000	3115	3225	3340	3450		
	150/147	DUPL0 (Kg)								2155	2300	2415	2525	2640	2750	2860	2970	3075				
		SIMPLES (Kg)								2380	2505	2630	2755	2875	2995	3115	3235	3350				
295/80R22.5	152/148	DUPL0 (Kg)								2095	2205	2315	2420	2530	2635	2740	2845	2945	3050	3150		
		SIMPLES (Kg)								2360	2485	2610	2730	2850	2970	3090	3205	3320	3430	3550		
	154/150	DUPL0 (Kg)								2225	2345	2460	2575	2690	2800	2915	3025	3135	3240	3350		
		SIMPLES (Kg)								2490	2625	2755	2885	3010	3135	3260	3385	3510	3630	3750		
305/75R24.5	154/149	DUPL0 (Kg)						1925	2045	2160	2275	2385	2500	2610	2720	2825	2935	3040	3145	3250		
		SIMPLES (Kg)						2220	2360	2490	2625	2755	2885	3010	3135	3260	3385	3510	3630	3750		
315/80R22.5	154/150	DUPL0 (Kg)								2300	2420	2540	2660	2780	2895	3010	3125	3240	3350			
		SIMPLES (Kg)								2575	2710	2845	2980	3110	3240	3370	3500	3625	3750			
325/85R22.5	160	DUPL0 (Kg)								2920	3075	3225	3375	3525	3675	3820	3965	4110	4250			
		SIMPLES (Kg)								3090	3255	3415	3575	3735	3890	4045	4195	4350	4500			

BRIDGESTONE

Bridgestone > Transporte > R155



R155

O Bridgestone R155 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais e tração moderada de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas em perímetro urbano.

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

APRENDA A LER PNEUS

APLICAÇÃO SUGERIDA

# Código do Produto	 Medida	 IC/SV	 Capacidade de Lonas	 Largura do Aro de Medição (pol.)*	 Diâmetro Externo (mm)	 Largura da Secção (mm)
12094	215/75R17.5 S/C	126/124J	12	6.00	778	215
12088	295/80R22.5 S/C	152/148J	16	8.25	1066	298
12086	275/80R22.5	149/146J	16	7.50	1027	276
 Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	 Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	 Pressão para Carga Máxima (psi)	 Prof. De Sulcos (mm)	 Raio Estático (mm)	 Revoluções por Km	
3400	6400	100	15,0	364	421	
7100	12600	125	21,5	495	308	
3250	3000	125	18,8	480	319	

**M814**

O Bridgestone M814 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso nos eixos direcionais e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

APRENDA A LER PNEUS

APLICAÇÃO SUGERIDA

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)*	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)
12099	215/75R17.5	126/124M	12	6,00	777	215
Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. De Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km	
3400	6400	102	14,6	364	422	

Michellin

Aro 16

LT215/85R16 LRE XPS RIB[®], XPS TRACTION[®]

PSI	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	240	280	310	340	380	410	450	480	520	550			
LBS	Simples	2990	3280	3570	3880	4110	4360	4670	4860	5100	5360	S	2680 LBS at 80 PSI
	Duplo	5440	5960	6500	7060	7446	7940	8600	8840	9280	9880	D	2470 LBS at 80 PSI
KG	Simples	1356	1488	1619	1760	1864	1978	2118	2204	2313	2430	S	1215 KG at 550 kPa
	Duplo	2468	2703	2948	3202	3378	3602	3901	4010	4209	4480	D	1120 KG at 550 kPa

LT225/75R16 LRE XPS RIB[®]

PSI	40	45	50	55	60	65	70	75	80	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	280	310	350	380	410	450	480	520	550			
LBS	Simples	3300	3580	3880	4120	4380	4670	4880	5120	5360	S	2680 LBS at 80 PSI
	Duplo	6000	6520	7060	7500	7980	8600	8880	9320	9880	D	2470 LBS at 80 PSI
KG	Simples	1497	1624	1760	1869	1987	2118	2214	2322	2431	S	1215 KG at 550 kPa
	Duplo	2722	2957	3202	3402	3620	3901	4028	4228	4482	D	1120 KG at 550 kPa

LT235/85R16 LRE XPS RIB[®], XPS TRACTION[®]

PSI	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	250	280	310	350	380	410	450	480	520	550			
LBS	Simples	3480	3725	3970	4410	4630	4850	5246	5510	5820	6084	S	3042 LBS at 80 PSI
	Duplo	6340	6780	7220	8024	8422	8820	9524	10028	10592	11112	D	2778 LBS at 80 PSI
KG	Simples	1580	1690	1800	2000	2100	2200	2380	2500	2640	2760	S	1380 KG at 550 kPa
	Duplo	2880	3080	3280	3640	3820	4000	4320	4540	4800	5040	D	1260 KG at 550 kPa

LT245/75R16 LRE XPS RIB[®]

PSI	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	250	280	310	350	380	410	450	480	520	550			
LBS	Simples	3400	3730	4060	4410	4670	4960	5250	5530	5800	6084	S	3042 LBS at 80 PSI
	Duplo	6180	6780	7380	8024	8500	9020	9525	10060	10560	11112	D	2778 LBS at 80 PSI
KG	Simples	1580	1690	1840	2000	2120	2250	2380	2510	2630	2760	S	1380 KG at 550 kPa
	Duplo	2880	3075	3350	3640	3855	4090	4320	4560	4790	5040	D	1260 KG at 550 kPa

Aro 17.5

215/75R17.5 LRG XZE [®] 2													
PSI	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	380	410	450	480	520	550	590	620	660	690			
LBS	Simples	4650	4980	5310	5640	5960	6270	6590	6890	7200	7500	S	3750 LBS at 100 PSI
	Duplo	8740	9380	9980	10600	11200	11800	12380	12960	13540	14100	D	3525 LBS at 100 PSI
KG	Simples	2110	2240	2420	2540	2720	2840	3000	3120	3280	3400	S	1700 KG at 690 kPa
	Duplo	3960	4240	4560	4800	5120	5320	5640	5880	6160	6400	D	1600 KG at 690 kPa
215/75R17.5 LRJ XTA [®]													
PSI	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
LBS	Simples	6750	7080	7390	7720	8020	8360	8660	8990	9300	9610	S	4805 LBS at 120 PSI
	Duplo	12790	13400	14000	14590	15190	15780	16380	16980	17570	18160	D	4540 LBS at 120 PSI
KG	Simples	3062	3211	3352	3502	3638	3792	3928	4078	4218	4360	S	2180 KG at 830 kPa
	Duplo	5802	6078	6350	6618	6890	7158	7430	7702	7970	8240	D	2060 KG at 830 kPa
235/75R17.5 LRJ XTE2 [®]													
PSI	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	550	590	620	660	690	720	760	790	830	860			
LBS	Simples	8400	8820	9230	9640	10050	10450	10840	11240	11620	12010	S	6005 LBS at 125 PSI
	Duplo	15880	16680	17460	18220	18980	19740	20500	21240	21980	22700	D	5675 LBS at 125 PSI
KG	Simples	3820	4040	4200	4400	4560	4720	4940	5100	5300	5450	S	2725 KG at 860 kPa
	Duplo	7200	7600	7920	8320	8640	8920	9320	9640	10000	10300	D	2575 KG at 860 kPa
245/70R17.5 LRJ XTA [®] 2 ENERGY													
PSI	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	550	590	620	660	690	720	760	790	830	860			
LBS	Simples	8400	8820	9230	9640	10050	10450	10840	11240	11620	12010	S	6005 LBS at 125 PSI
	Duplo	15880	16680	17460	18220	18980	19740	20500	21240	21980	22700	D	5675 LBS at 125 PSI
KG	Simples	3820	4040	4200	4400	4560	4720	4940	5100	5300	5450	S	2725 KG at 860 kPa
	Duplo	7200	7600	7920	8320	8640	8920	9320	9640	10000	10300	D	2575 KG at 860 kPa

Aro 20

365/85R20 LRJ XZL™													
PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790			
LBS	Simples	14780	15620	16460	17280	18080	18880	19680	20400	21200	22000	S	11000 LBS at 115 PSI
KG	Simples	6720	7160	7480	7920	8240	8660	8980	9280	9700	10000	S	5000 KG at 790 kPa
395/85R20 LRG XZL™													
PSI	80	85	90	95	Carga máxima & pressão na lateral								
kPa	550	590	620	660									
LBS	Simples	16820	17560	18280	18740	S	9370 LBS at 95 PSI						
KG	Simples	7640	7960	8280	8500	S	4250 KG at 660 kPa						
395/85R20 LRJ													
PSI	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
LBS	Simples	16900	17780	18660	19540	20400	21200	22200	23000	23800	24600	S	12300 LBS at 120 PSI
KG	Simples	7700	8060	8520	8860	9320	9660	10000	10440	10760	11200	S	5600 KG at 830 kPa
G20 (14.00R20) LRM XZA® 4													
PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790			
LBS	Simples	15660	16500	17200	18180	18920	19660	20400	20940	21480	22000	S	11000 LBS at 115 PSI
	Duplo	28640	30120	31600	33080	34560	36040	37480	38600	39720	40800	D	10200 LBS at 115 PSI
KG	Simples	7100	7480	7860	8250	8580	8920	9250	9500	9760	10000	S	5000 KG at 790 kPa
	Duplo	13000	13680	14360	15000	15680	16360	17000	17520	18040	18500	D	4625 KG at 790 kPa

Aro 22.5

10R22.5 LRF XZE®

PSI		70	75	80	85	90	95	100	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		480	520	550	590	620	660	690		
LBS	Simple	8160	8560	8960	9350	9700	10050	10410	S	5205 LBS at 100 PSI
	Duplo	15440	16180	16920	17640	18340	19040	19760	D	4940 LBS at 100 PSI
KG	Simple	3700	3880	4060	4240	4400	4560	4720	S	2360 KG at 690 kPa
	Duplo	7000	7320	7640	8000	8320	8640	8960	D	2240 KG at 690 kPa

10R22.5 LRG XDE® M/S, XZE®

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760	790		
LBS	Simple	8160	8560	8960	9350	9700	10050	10410	10720	11030	11350	S	5675 LBS at 115 PSI
	Duplo	15440	16180	16920	17640	18340	19040	19760	20300	20840	21420	D	5355 LBS at 115 PSI
KG	Simple	3700	3880	4060	4240	4400	4560	4720	4860	5000	5150	S	2575 KG at 790 kPa
	Duplo	7000	7320	7640	8000	8320	8640	8960	9200	9440	9720	D	2430 KG at 790 kPa

11R22.5 LRG X® Line™ Energy D, X® Line™ Energy T, X®MULTI™ENERGY D, X®Multi Energy Z, XDA®5+, XDE® M/S, XDN®2, XTE®, XZA®-1+, XZA3®+ EVERTREAD™, XZE2™, XZY® 3

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720		
LBS	Simple	9060	9540	9980	10440	11020	11460	11900	12350	S	6175 LBS at 105 PSI
	Duplo	17520	18320	19040	19800	20820	21660	22500	23360	D	5840 LBS at 105 PSI
KG	Simple	4100	4320	4520	4740	5000	5200	5400	5600	S	2800 KG at 720 kPa
	Duplo	7960	8320	8640	9000	9440	9840	10240	10600	D	2650 KG at 720 kPa

11R22.5 LRH XDE®2+, XZU®3

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simple	9530	10030	10530	11030	11510	12000	12470	12950	13420	13880	S	6940 LBS at 120 PSI
	Duplo	17560	18500	19420	20320	21220	22100	22980	23860	24720	25580	D	6395 LBS at 120 PSI
KG	Simple	4340	4540	4800	4980	5240	5440	5620	5880	6060	6300	S	3150 KG at 830 kPa
	Duplo	7960	8360	8840	9200	9640	10000	10360	10800	11160	11600	D	2900 KG at 830 kPa

11R22.5 LRH X Works XDY®, X®Multi Energy Z, XDE® M/S*, XDN®2, XDS®2, XZA3®+ EVERTREAD™, XZE2™, XZY® 3

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simple	9540	9980	10440	11020	11460	11900	12350	12640	12930	13220	S	6610 LBS at 120 PSI

	Duplo	18320	19040	19800	20820	21660	22500	23360	23580	23800	24020	D	6005 LBS at 120 PSI
KG	Simples	4320	4520	4740	5000	5200	5400	5600	5740	5880	6000	S	3000 KG at 830 kPa
	Duplo	8320	8640	9000	9440	9840	10240	10600	10720	10840	10900	D	2725 KG at 830 kPa

12R22.5 LRH XDN[®]2, XDS[®], XZE[®]*, XZY[®]3

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simples	10400	10900	11380	12010	12410	12810	13220	13740	14260	14780	S	7390 LBS at 120 PSI
	Duplo	19960	20760	21560	22700	23140	23580	24020	25060	26100	27120	D	6780 LBS at 120 PSI
KG	Simples	4720	4940	5160	5450	5640	5820	6000	6240	6480	6700	S	3350 KG at 830 kPa
	Duplo	9040	9400	9760	10300	10520	10720	10900	11360	11840	12300	D	3075 KG at 830 kPa

12R22.5 LRJ XZU[®]2

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simples	10750	11320	11880	12440	12990	13540	14080	14600	15140	15660	S	7830 LBS at 120 PSI
	Duplo	19060	20060	21060	22060	23020	24000	24940	25900	26840	27760	D	6940 LBS at 120 PSI
KG	Simples	4880	5100	5400	5620	5920	6120	6340	6620	6820	7100	S	3550 KG at 830 kPa
	Duplo	8680	9080	9600	9960	10480	10880	11240	11760	12120	12600	D	3150 KG at 830 kPa

235/80R22.5 LRG XR[®]V, XZE[®]

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760			
LBS	Simples	6940	7290	7720	7950	8280	8600	8910	9220	9350	S	4675 LBS at 110 PSI	
	Duplo	12640	13260	14100	14460	15060	15880	16220	16780	17640	D	4410 LBS at 110 PSI	
KG	Simples	3140	3300	3500	3600	3760	3900	4040	4180	4240	S	2120 KG at 760 kPa	
	Duplo	5720	6000	6400	6560	6840	7200	7360	7600	8000	D	2000 KG at 760 kPa	

255/70R22.5 LRH XD[®]2, XZE[®]*

PSI		80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa		550	590	620	660	690	720	760	790	830			
LBS	Simples	8380	8740	9100	9350	9790	10130	10410	10800	11020	S	5510 LBS at 120 PSI	
	Duplo	15880	16440	17100	17640	17820	18440	18700	19660	20280	D	5070 LBS at 120 PSI	
KG	Simples	3800	3960	4120	4240	4440	4600	4720	4900	5000	S	2500 KG at 830 kPa	
	Duplo	7200	7440	7760	8000	8080	8360	8480	8920	9200	D	2300 KG at 830 kPa	

255/80R22.5 LRG XR[®]V, XZE[®]

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760			
LBS	Simples	7750	8140	8600	8880	9240	9610	9950	10300	10410	S	5205 LBS at 110 PSI	
	Duplo	14100	14820	15440	16160	16820	17640	18100	18740	19220	D	4805 LBS at 110 PSI	
KG	Simples	3520	3700	3900	4020	4200	4360	4520	4680	4720	S	2360 KG at 760 kPa	

	Duplo	6400	6720	7000	7320	7640	8000	8200	8520	8720	D	2180 KG at 760 kPa
--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	--------------------

275/70R22.5 LRJ XZA2[®] Energy™, XZE[®] 2+, XZU[®] 2

PSI		85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900		
LBS	Simple	9880	10340	10800	11250	11700	12140	12580	13020	13460	13880	S	6940 LBS at 130 PSI
	Duplo	19420	20320	21220	22100	22980	23860	24720	25580			D	6395 LBS at 120 PSI
KG	Simple	4480	4690	4900	5100	5310	5510	5710	5910	6110	6300	S	3150 KG at 900 kPa
	Duplo	8810	9220	9630	10020	10420	10820	11210	11600			D	2900 KG at 830 kPa

275/70R22.5 LRJ XTY[®] 2

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simple	9530	10030	10530	11030	11510	12000	12470	12950	13420	13880	S	6940 LBS at 120 PSI
	Duplo	17560	18500	19420	20320	21220	22100	22980	23860	24720	25580	D	6395 LBS at 120 PSI
KG	Simple	4340	4540	4800	4980	5240	5440	5620	5880	6060	6300	S	3150 KG at 830 kPa
	Duplo	7960	8360	8840	9200	9640	10000	10360	10800	11160	11600	D	2900 KG at 830 kPa

275/80R22.5 LRG X[®] Line™ Energy D, X[®] Line™ Energy T, X[®] MULTI™ ENERGY D, XDA[®] ENERGY, XDA[®] 5+, XDE[®] M/S, XDN[®] 2, XTE[®], XZA[®] -1+, XZA3[®] + EVERTREAD™, XZE2™

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760		
LBS	Simple	9000	9450	9880	10310	10740	11020	11560	11960	12350	S	6175 LBS at 110 PSI
	Duplo	16380	17200	18160	18760	19540	20280	21040	21760	22700	D	5675 LBS at 110 PSI
KG	Simple	4080	4280	4480	4680	4880	5000	5240	5420	5600	S	2800 KG at 760 kPa
	Duplo	7440	7800	8240	8520	8880	9200	9560	9880	10300	D	2575 KG at 760 kPa

275/80R22.5 LRH XDE[®] 2+, XZA3[®] + EVERTREAD™, XZE[®]

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simple	9830	10350	10870	11380	11880	12380	12870	13360	13840	14320	S	7160 LBS at 120 PSI
	Duplo	18160	19120	20060	21000	21940	22860	23760	24660	25560	26440	D	6610 LBS at 120 PSI
KG	Simple	4480	4680	4940	5140	5420	5600	5800	6060	6240	6500	S	3250 KG at 830 kPa
	Duplo	8240	8640	9120	9520	10000	10360	10720	11200	11520	12000	D	3000 KG at 830 kPa

275/80R22.5 LRH X[®] Multi Energy Z

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simple	10140	10620	11100	11680	12190	12700	13220	13580	13940	14320	S	7160 LBS at 120 PSI
	Duplo	19480	20280	21040	22040	22700	23360	24020	24820	25640	26440	D	6610 LBS at 120 PSI
KG	Simple	4600	4820	5040	5300	5540	5780	6000	6460	6320	6500	S	3250 KG at 850 kPa
	Duplo	8840	9200	9560	10000	10320	10240	10900	11280	11640	12000	D	3000 KG at 850 kPa

295/60R22.5 LRJ X MultiWay XD, XZA2[®] Energy™

PSI	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	590	620	660	690	720	760	790	830	860	900			
LBS	Simples	10520	11010	11500	11980	12460	12930	13400	13860	14320	14780	S	7390 LBS at 130 PSI
	Duplo	19300	20200	21100	21980	22860	23720	24580	25440	26280	27120	D	6780 LBS at 130 PSI
KG	Simples	4770	4990	5220	5430	5650	5860	6080	6290	6460	6700	S	3350 KG at 900 kPa
	Duplo	8750	9160	9570	9970	10370	10760	11150	11540	11920	12300	D	3075 KG at 900 kPa

295/80R22.5 LRH XZA2[®] Energy™

PSI	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
LBS	Simples	10750	11320	11880	12440	12990	13540	14080	14600	15140	15660	S	7830 LBS at 120 PSI
	Duplo	19060	20060	21060	22060	23020	24000	24940	25900	26840	27760	D	6940 LBS at 120 PSI
KG	Simples	4880	5100	5400	5620	5920	6120	6340	6620	6820	7100	S	3550 KG at 830 kPa
	Duplo	8680	9080	9600	9960	10480	10880	11240	11760	12120	12600	D	3150 KG at 830 kPa

295/80R22.5 LRH XZE[®]2+

PSI	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	520	550	590	620	660	690	725	760	790	830			
LBS	Simples	10750	11320	11880	12440	12990	13540	14080	14600	15140	15660	S	7830 LBS at 120 PSI
	Duplo	19060	20060	21060	22060	23020	24000	24940	25900	26840	27760	D	6940 LBS at 120 PSI
KG	Simples	4880	5100	5400	5620	5920	6120	6340	6620	6820	7100	S	3550 KG at 830 kPa
	Duplo	8680	9080	9600	9960	10480	10880	11240	11760	12120	12600	D	3150 KG at 830 kPa

295/80R22.5 LRH X Coach HL Z

PSI	80	85	90	95	100	105	110	115	120	123	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	550	590	620	660	690	725	760	790	830	850			
LBS	Simples	11720	12310	12880	13460	14020	14580	15120	15680	16220	16540	S	8270 LBS at 123 PSI
	Duplo	20300	21320	22300	23300	24260	25240	26200	27120	28080	28640	D	7160 LBS at 123 PSI
KG	Simples	5300	5600	5820	6120	6340	6560	6860	7080	7360	7500	S	3750 KG at 850 kPa
	Duplo	9160	9720	10120	10600	11000	11400	11880	12280	12760	13000	D	3250 KG at 850 kPa

305/70R22.5 LRL XRV[®], XZU[®]2

PSI	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
LBS	Simples	10750	11320	11880	12440	12990	13540	14080	14600	15140	15660	S	7830 LBS at 120 PSI
	Duplo	19060	20060	21060	22060	23020	24000	24940	25900	26840	27760	D	6940 LBS at 120 PSI
KG	Simples	4880	5100	5400	5620	5920	6120	6340	6620	6820	7100	S	3550 KG at 830 kPa
	Duplo	8680	9080	9600	9960	10480	10880	11240	11760	12120	12600	D	3150 KG at 830 kPa

305/70R22.5 LRL

PSI	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	Carga máxima & pressão na lateral	
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------	--

kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900		
LBS	Simples	11150	11670	12180	12700	13200	13700	14200	14680	15180	15660	S	7830 LBS at 130 PSI
	Duplo	21040	22020	23000	23960	24920	25860	26800	27720	28640	29560	D	7390 LBS at 130 PSI
KG	Simples	5060	5260	5540	5740	5940	6200	6400	6660	6840	7100	S	3550 KG at 900 kPa
	Duplo	9560	9960	10440	10840	11200	11720	12080	12560	12920	13400	D	3350 KG at 900 kPa

305/85R22.5 LRJ XZU^{®3}

PSI		80	85	90	95	100	105	110	115	120			Carga máxima & pressão na lateral
kPa		550	590	620	660	690	720	760	790	830			
LBS	Simples	11680	12200	12700	13220	13660	14140	14780	15140	15660	S		7830 LBS at 120 PSI
	Duplo	21420	22200	23120	24020	24860	25740	27120	27680	28640	D		7160 LBS at 120 PSI
KG	Simples	5300	5540	5760	6000	6200	6420	6700	6820	7100	S		3550 KG at 830 kPa
	Duplo	9720	10080	10480	10900	11280	11680	12300	12480	13000	D		3250 KG at 830 kPa

315/80R22.5 LRJ

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		Carga máxima & pressão na lateral
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simples	12110	12750	13380	14020	14640	15240	15860	16460	17040	17640	S	8820 LBS at 120 PSI
	Duplo	20300	21380	22440	23480	24520	25540	26560	27560	28560	29560	D	7390 LBS at 120 PSI
KG	Simples	5500	5760	6080	6340	6660	6900	7140	7460	7700	8000	S	4000 KG at 830 kPa
	Duplo	9200	9640	10200	10600	11160	11560	11960	12480	12880	13400	D	3350 KG at 830 kPa

315/80R22.5 LRL

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		Carga máxima & pressão na lateral
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simples	12110	12750	13380	14020	14640	15240	15860	16460	17040	17640	S	8820 LBS at 120 PSI
	Duplo	20300	21380	22440	23480	24520	25540	26560	27560	28560	29560	D	7390 LBS at 115 PSI
KG	Simples	5500	5760	6080	6340	6660	6900	7140	7460	7700	8000	S	4000 KG at 830 kPa
	Duplo	9200	9640	10200	10600	11160	11560	11960	12480	12880	13400	D	3350 KG at 790 kPa

315/80R22.5 LRL XZU^{®S2}

PSI		85	90	95	100	105	110	115	120	125	130		Carga máxima & pressão na lateral
kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900		
LBS	Simples	14240	14900	15560	16220	16860	17500	18140	18760	19380	20000	S	10000 LBS at 130 PSI
	Duplo	23540	24640	25740	26800	27880	28960	30000	31040	32040	33080	D	8270 LBS at 130 PSI
KG	Simples	6460	6740	7080	7340	7580	7920	8180	8500	8740	9070	S	4535 KG at 900 kPa
	Duplo	10680	11120	11720	12120	12560	13120	13520	14040	14480	15000	D	3750 KG at 900 kPa

315/80R22.5 LRL X Works XDY[®], XDN^{®2} GRIP, XDY[®] 3, XZA^{®1}, XZA2[®] Energy™, XZY[®] 3

PSI		85	90	95	100	105	110	115	120	125	130		Carga máxima & pressão na lateral
kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900		
LBS	Simples	12830	13340	13880	14380	14880	15220	15840	16540	17380	18180	S	9090 LBS at 130 PSI

	Duplo	23360	24280	25580	26180	27080	27760	28840	30440	31640	33080	D	8270 LBS at 130 PSI
KG	Simples	5820	6060	6300	6520	6740	6900	7180	7500	7880	8250	S	4125 KG at 900 kPa
	Duplo	10600	11000	11600	11880	12280	12600	13080	13800	14360	15000	D	3750 KG at 900 kPa

365/70R22.5 LRL

PSI		80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		550	590	620	660	690	720	760	790	830	860		
LBS	Simples	14700	15420	16140	16860	17560	18260	18960	19640	20400	21000	S	10500 LBS at 125 PSI
KG	Simples	6640	7020	7320	7680	7960	8240	8600	8880	9240	9500	S	4750 KG at 860 kPa

385/55R22.5 LRL X[®] Multi™ T

PSI		85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900		
LBS	Simples	14120	14780	15440	16080	16720	17360	17980	18600	19220	19840	S	9920 LBS at 130 PSI
KG	Simples	6420	6680	7020	7280	7520	7860	8100	8440	8680	9000	S	4500 KG at 900 kPa

385/65R22.5 LRJ XZY[®] 3 Wide Base

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simples	13440	13880	14700	15300	16100	16460	17020	17640	18100	18740	S	9370 LBS at 120 PSI
KG	Simples	6120	6300	6700	6940	7300	7480	7700	8000	8200	8500	S	4250 KG at 830 kPa

385/65R22.5 LRL XFE™ Wide Base

PSI		85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900		
LBS	Simples	14120	14780	15440	16080	16720	17360	17980	18600	19220	19840	S	9920 LBS at 130 PSI
KG	Simples	6420	6680	7020	7280	7520	7860	8100	8440	8680	9000	S	4500 KG at 900 kPa

425/65R22.5 LRL XZL™ Wide Base, XZU[®] S wb, XZY[®] 3 Wide Base

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
LBS	Simples	15980	16540	17480	18200	18740	19580	20200	21000	21400	22800	S	11400 LBS at 120 PSI
KG	Simples	7280	7500	7960	8260	8500	8880	9160	9500	9760	10300	S	5150 KG at 830 kPa

425/65R22.5 LRL XFE™ Wide Base

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	825		
LBS	Simples	15660	16480	17300	18120	18920	19700	20400	21200	22000	22800	S	11400 LBS at 120 PSI
KG	Simples	7080	7420	7840	8160	8580	8880	9200	9600	9900	10300	S	5150 KG at 825 kPa

445/50R22.5 LRL X ONE[®] LINE™ ENERGY D, X One[®] Line™ Energy T, X One[®] XDN[®] 2, X One[®] XTA[®], X One[®] XTE[®]

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral	
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		

LBS	Simples	13880	14620	15360	16060	16780	17480	18180	18740	19560	20400	S	10200 LBS at 120 PSI
KG	Simples	6300	6640	6960	7280	7620	7940	8240	8500	8860	9250	S	4625 KG at 830 kPa

445/65R22.5 LRL XZY[®] 3 Wide Base

PSI	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	590	620	660	690	720	760	790	830	860	900			
LBS	Simples	18220	19080	19920	20800	21600	22400	23200	24000	24800	25600	S	12800 LBS at 130 PSI
KG	Simples	8280	8600	9060	9380	9700	10140	10460	10880	11180	11600	S	5800 KG at 900 kPa

445/65R22.5 LRL XZL[™] Wide Base

PSI	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
LBS	Simples	17320	18180	18960	19740	20400	21200	22000	22800	23400	24600	S	12300 LBS at 120 PSI
KG	Simples	7900	8250	8640	8940	9250	9640	9920	10300	10580	11200	S	5600 KG at 830 kPa

445/65R22.5 LRM XFE[™] Wide Base

PSI	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	590	620	660	690	720	760	790	830	860	900			
LBS	Simples	18220	19080	19920	20800	21600	22400	23200	24000	24800	25600	S	12800 LBS at 130 PSI
KG	Simples	8280	8600	9060	9380	9700	10140	10460	10880	11180	11600	S	5800 KG at 900 kPa

455/55R22.5 LRL X One[®] XDN[®] 2, X One[®] XTE[®] *

PSI	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
LBS	Simples	15000	15800	16580	17360	18120	18880	19640	20400	21200	22000	S	11000 LBS at 120 PSI
KG	Simples	6800	7160	7520	7880	8220	8560	8900	9250	9580	10000	S	5000 KG at 830 kPa

455/55R22.5 LRM X One[®] XZU[®] S, X One[®] XZY[®] 3

PSI	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	Carga máxima & pressão na lateral		
kPa	590	620	660	690	720	760	790	830	860	900			
LBS	Simples	16580	17360	18120	18880	19640	20400	21200	22000	22600	23400	S	11700 LBS at 130 PSI
KG	Simples	7520	7880	8220	8560	8900	9250	9580	10000	10240	10600	S	5300 KG at 900 kPa

9R22.5 LRF XZE[®]

PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	Carga máxima & pressão na lateral				
kPa	480	520	550	590	620	660	690	720					
LBS	Simples	6740	7120	7460	7780	8160	8470	8780	9080	S	4540 LBS at 105 PSI		
	Duplo	13080	13640	14200	14760	15440	16020	16600	17200	D	4300 LBS at 105 PSI		
KG	Simples	3060	3230	3380	3520	3700	3840	3980	4120	S	2060 KG at 720 kPa		
	Duplo	5920	6200	6440	6680	7000	7280	7560	7800	D	1950 KG at 720 kPa		